

LM4780BTL				
部品	値	耐圧	種類	備考
C1	4700uF~	30V以上	電解	全部付けなくてもOKです。端子側から追加してってください。
C2	0.47uF	50V以上	ポリプロピレン等	電源スナバ
C3	1uF		DCカット	
C4	10uF		バイポーラタイプ	ジャンパでもOK
C5	1uF		DCカット	
C6	10uF		バイポーラタイプ	ジャンパでもOK
C7	100uF		電解	
C8	100uF		電解	
C9	100uF~		電解	
C10	100uF~		電解	
C11	0.1uF		マイラ等	
C12	4700uF~		電解	
C13	4700uF~		電解	
C14	欠番			
C15	欠番			
C16	0.1uF		ポリプロピレン等	スナバ
C17	0.1uF		ポリプロピレン等	スナバ
C18	100uF		電解	
C19	0.1uF		マイラ等	
C20	0.1uF		マイラ等	
C21	0.1uF		マイラ等	
Q1	2SC1815			
Q2	2SA1015			
R1	1kΩ			
R2	1kΩ			多回転ボリューム
R3	20KΩ			
R4	1kΩ			
R5	1kΩ			多回転ボリューム
R6	20KΩ			
R7	100Ω			電源スナバ
R8	47kΩ			
R9	10Ω			スナバ
R10	10Ω			スナバ
R11	47kΩ			
R12	欠番			
R13	100Ω			
R14	2.2kΩ			
R15	2.2kΩ			
R16	100Ω			
R17	10kΩ			